

PANEL PIR SL BL

ISOLATION THERMIQUE DES SOLS



PANNEAUX DE MOUSSE RIGIDE DE POLYISOCYANURATE REVETUE AVEC UN PAREMENT COMPOSITE MULTICOUCHE AVEC FRASAIGE DU PERIMETRE DE LA PLAQUE ET QUADRILLAGE EN POINTILLES SUR L'UNE DES FACES

- Domaines d'applications : Chape flottante, plancher rayonnant électrique, plancher chauffant hydraulique, murs, plafonds

DIMENSIONS PANNEAUX FEUILLURES 4 COTES

1200 X 1200

EPAISSEURS

40, 48, 52, 56, 61, 68, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 112 et 120 mm

RIGIDES ET LEGERES

TRES BONNE RESISTANCE A LA COMPRESSION

FACILITE DE MANIPULATION ET POSE



Caractéristiques thermiques

Epaisseur (mm)	40	48	52	56	61	68	75
Résistance thermique (m ² K/W)	1,85	2,20	2,40	2,60	2,80	3,15	3,45
Epaisseur (mm)	80	90	95	100	105	112	120
Résistance thermique (m ² K/W)	3,70	4,15	4,40	4,65	4,85	5,20	5,55